

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



4DSL-30 型大蒜收获机

企业名称：兖州市华硕机械有限公司

地 址：兖州市新驿镇高一村村东 100 米

邮政编码：272100

电 话：15166739921

传 真：/

联 系 人：韩文

2.主要技术规格

项目		单位	设计值		
结构型式		/	手扶履带式		
外形尺寸(长×宽×高)		mm	1420×560×900		
机器质量		kg	65		
配 套 动力	发动机型号	/	170F 汽油发动机		
	标定功率	kW	4.8		
	标定转速	r/min	3600		
	发动机生产企业名称	/	重庆耀虎动力机械有限公司		
驱动装置型式		/	履带	齿宽（mm）	60
				带宽（mm）	130
收获机构型式		/	挖掘铲		
铲刀数量		/	1		
工作行数		/	2		
工作幅宽		mm	300		
适用行距		mm	180～250		
作业速度		km/h	3.5～6.0		
纯工作小时生产率		hm ² /h	0.10～0.14		
作业人数（含拖拉机手）		/	1		

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护	/	各外露回转件有安全防护装置，安全防护装置符合 GB 10395.1 的规定。	+
	2	警告标志	/	危险部位有警告标志，警告标志符合 GB10396 的规定。	+
	3	操纵机构	/	仅能在驾驶员位置控制运动部件的起动和停止。	+
	4	损失率	/	$\leq 2\%$	+
	5	损伤率	/	$\leq 1\%$	+
	6	静态噪声	dB (A)	≤ 89	+
B	1	生产率	hm ² /h	≥ 0.11 (不低于企业明示值上限的 80%, 企业明示值: 0.10~0.14)	+
	2	挖掘深度稳定性	/	$\geq 90\%$	+
	3	启动性能	/	在环境温度大于 5℃时, 连续 2min 内启动操作 3 次, 能顺利启动。	+
	4	整机检查	/	转动部位转动灵活、可靠, 无卡滞现象; 各操纵机构轻便、灵活, 松紧适度, 各自动回位的操纵件在操纵力去除后能自动回位, 非自动回位的操纵件能可靠地停在操纵位置, 调节范围能达到规定的极限位置; 润滑部位加注润滑油(脂); 紧固件、连接件经防锈处理。	+
	5	轴承温升	℃	空运转 30min 后, 温升不大于 25℃	+
C	1	密封性	/	各结合面密封良好, 无渗、漏油现象。	+
	2	涂漆质量	/	色泽均匀、平整光滑、无露底。	+
			/	漆膜附着力查 3 处, 均 II 级以上。	+
			μm	漆膜厚度大于 40μm。	+
	3	焊接件质量	/	焊接件焊缝平整, 无影响工作强度的缺陷。	+
	4	铸件质量	/	铸件没有裂纹、气孔、夹砂及其它降低强度的铸造缺陷。	+
	5	操纵方便性	/	各保养点设置合理, 便于操作。各易损件换装容易。各调节机构操作方便。	+
	6	标牌	/	包括: 产品型号、名称, 主要技术规格, 出厂编号, 出厂日期, 制造厂名称, 执行标准。内容齐全, 字迹清晰, 固定牢靠。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”, 不符合者标 “-”。				