

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



2CM-4 型马铃薯种植机

企业名称：乐陵市天成工程机械有限公司

地 址：乐陵市云红北大街东侧

邮政编码：253600

电 话：13969276507

传 真：/

联 系 人：李学强

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
产品型号		/	2CM-4
结构型式		/	牵引式
外形尺寸（长×宽×高）		mm	4130×3880×2250
结构质量		kg	2600
配套动力		kW	(88~132.3) 轮式拖拉机
工作幅宽		mm	3600
工作行数		行	4 垄 4 行
行距		mm	900
株距		mm	170~440
传动机构型式		/	地轮链传动
纯工作小时生产率		hm ² /h	1.2~1.8
排种器	型式	/	碗勺式
	数量	个	4×30
种子箱容积		L	2700
开沟器型式		/	双面犁尖式
开沟器数量			4
扶垄器型式		/	圆盘式
地轮	型式	/	人字型橡胶轮胎
	直径	mm	750
	轮缘宽度	mm	160
运输间隙		mm	≥150

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全防护		/	符合 GB/T 25417-2010 中 4.4.2 条规定	+
	2	警示标志		/	符合 GB/T 25417-2010 中 4.4.7 条规定	+
	3	一般安全要求		/	符合 GB/T 25417-2010 中 4.4 中相关规定	+
	4	漏种指数		/	≤10%	+
	5	种薯破损率		/	≤1.5%	+
B	1	重种指数		/	≤20%	+
	2	种薯间距合格指数		/	≥85%	+
	3	播种深度合格率		/	≥80%	+
	4	纯工作小时生产率		hm²/h	≥1.44（不低于企业明示值上限的 80%，企业明示值：1.2~1.8）	+
	5	焊接质量		/	符合 GB/T25417-2010 中 4.1.6 规定	+
	6	外观与涂漆	外观质量	/	符合 GB/T25417-2010 中 4.1.7 规定	+
			漆膜附着力	/	查 3 处，均不低于Ⅱ级	+
			漆膜厚度	um	≥35	+
	7	运输时最小离地间隙		mm	≥150	+
	8	装配质量		/	符合 GB/T25417-2010 中 4.1.4-5 规定	+
	9	配置要求		/	有株距、行距的调整装置	+
10	操作方便性		/	符合 GB/T25417-2010 中 4.1.3 规定	+	
11	标牌		/	符合 GB/T25417-2010 中 7.1.1 规定	+	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					