

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



4US-60 型马铃薯收获机

企业名称：日照福民收割机制造有限责任公司

地 址：日照市岚山区高兴镇驻地

邮政编码：276811

电 话：15898987834

传 真：/

联 系 人：李谭秋

2.主要技术规格

项目	单位	设计值
规格型号	/	4US-60
外形尺寸（长×宽×高）	mm	880×830×630
结构质量	kg	84
配套动力	kW	(8.53~8.8)手扶拖拉机
结构型式	/	手扶直联
作业幅宽	mm	600
挖掘铲型式	/	尖铲
挖掘深度	mm	100~200
清选分离装置型式	/	格栅筛式输送链
纯工作小时生产率	hm ² /h	0.12~0.18

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全标志	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.1 条的规定	+
	2	安全使用说明	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.2 条的规定	+
	3	危险运动件安全防护	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.3.1 条的规定	+
	4	明薯率	/	$\geq 96\%$	+
B	1	伤薯率	/	$\leq 1.5\%$	+
	2	破皮率	/	$\leq 2\%$	+
	3	作业小时生产率	hm ² /h	≥ 0.16 不小于说明书明示值上限的 80% (说明书明示值: 0.12~0.18)	+
	4	挖掘铲硬度	HRC	45~55	+
C	1	同一平面传动链对称中心面位置度	/	不超过中心距基本尺寸的 0.3%, 且传动平稳, 工作中不掉链	+
	2	离合器	/	安装牢固, 结合、分离准确可靠	+
	3	涂漆厚度	μm	≥ 40	+
	4	涂漆附着力	/	查 3 处, 不小于 II 级	+
	5	空运转	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.3.1d) 条的规定	+
	6	外观	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.4.1b) 条的规定	+
	7	操纵性能	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.5 条的规定	+
	8	焊接质量	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.4.1a) 条的规定	+
	9	铭牌	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.6 条的规定	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”, 不符合者标 “-”。				