

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



3TG-4Q 型田园管理机（开沟时照片）



3TG-4Q 型田园管理机（培土时照片）

企业名称：山东白龙机械有限公司

地 址：山东莒南经济开发区大西环路南段

邮政编码：276600

电 话：13792400699

传 真：/

联 系 人：张永华

2. 主要技术规格

项目			单位	设计值
主机	结构型式		/	前置
	外形尺寸(长×宽×高)		mm	1700×600×1050
	结构质量		kg	90
	主传动方式		/	双联齿形皮带
	驱动轮型式		/	双轮
	离合器型式		/	涨离式
	作业速度		km/h	≤4.5
配套 发动 机	生产企业		/	重庆华伟联龙科技有限公司
	型号		/	单缸风冷四冲程LL170F(1/2R)/P
	标定功率		kW	4.1
	额定转速		r/min	1800
	启动方式		/	手拉式启动
	燃油种类		/	汽油
与开 沟培 土器 配套	开沟 器	型式	/	旋刀式
		工作幅宽	cm	15
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1700×600×1050
		结构质量	kg	95
		开沟深度	cm	≥10
		传动方式	/	链条
		连接方式	/	直联
	培土 器	型式	/	旋刀式
		工作幅宽	cm	16
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1700×600×1050
		结构质量	kg	95
		传动方式	/	链条
		连接方式	/	直联
		培土高度	cm	≥10

3. 检验结果

项目类别		项目		单位	合格标准		检验结果
类	项						
A	1	安全防护		/	传动件的防护	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.1 条要求	+
				/	排气管的防护		+
				/	工作部件的防护		+
				/	防护件的强度		+
	2	安全警示标志		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+
	3	离合器操纵手柄		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求（适用于两轮）		+
	4	挡位设置			符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求（适用于两轮）		+
5	停放支撑装置		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.5 条要求（适用于单轮）		/	
6	安全说明		/	符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+	
A	1	开沟深度稳定性		/	≥85%		+
	2	培土高度稳定性		/	≥85%		+
	4	最高行驶速度		km/h	≤10		+
	5	静态环境噪声		dB（A）	≤86		+
	6	驾驶员耳旁噪声		dB（A）	≤93		+
B	1	开沟深度		cm	≥企业明示值（明示值≥10）		+
	2	培土高度		cm	≥企业明示值（明示值≥10）		+
	3	操作使用方便性		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要求		+
	4	扶把调整方便性及定位可靠性		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要求		+
	5	主要紧固件	强度等级	级	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级		+8 级
扭紧力矩超差只数			只	≤2		+	

C	1	开沟速度	km/h	达到企业明示值（明示值 ≤ 4.5 ）	+
	2	培土速度	km/h	达到企业明示值（明示值 ≤ 4.5 ）	+
	3	驱动轮滑转率	/	$\leq 15\%$ （适用于单论）	/
	4	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.1 条要求	+
	5	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.2 条要求	+
	6	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.4 条要求	+
	7	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.5 条要求	+
	8	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。			