

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1. 产品照片及企业信息



2BYF-3 型玉米精量播种机

企业名称：宁津县玉虹农业机械有限公司

地 址：宁津黄河大街东首路北

邮政编码：253400

电 话：18905440793

传 真：/

联 系 人：盖文文

## 2. 主要技术规格

项目		单位	设计值
外形尺寸（长×宽×高）		mm	1650×1800×1150
配套动力		kW	≥14.7 轮式拖拉机
结构质量		kg	185
行距		mm	650（可调）
粒距		mm	140, 170, 200, 230, 260, 290
种肥间距		mm	≥30
播种行数		行	3
工作幅宽		mm	1950
传动机构		/	传动轴+链条+齿轮
排种器	形式	/	勺盘式
	数量	个	3
排肥器	形式	/	外槽轮式
	数量	个	3
开沟器	形式	/	尖铲式（肥/种）
	数量	个	3 个/3 个
地轮	形式	/	胶轮
	直径	mm	400

### 3. 检验结果

项目类别		项目		单位	合格标准		检验结果
类	项						
A	1	安全防护		/	传动件的防护	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.1 条要求	+
				/	排气管的防护		+
				/	工作部件的防护		+
				/	防护件的强度		+
	2	安全警示标志		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+
	3	离合器操纵手柄		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求（适用于两轮）		+
	4	挡位设置			符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求（适用于两轮）		+
	5	停放支撑装置		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.5 条要求（适用于单轮）		/
	6	安全说明		/	符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+
	A	1	开沟深度稳定性		/	≥85%	
2		培土高度稳定性		/	≥85%		+
4		最高行驶速度		km/h	≤10		+
5		静态环境噪声		dB（A）	≤86		+
6		驾驶员耳旁噪声		dB（A）	≤93		+
B	1	开沟深度		cm	≥企业明示值（明示值≥10）		+
	2	培土高度		cm	≥企业明示值（明示值≥10）		+
	3	操作使用方便性		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要求		+
	4	扶把调整方便性及定位可靠性		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要求		+
	5	主要紧固件	强度等级	级	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级		+
			扭紧力矩超差只数	只	≤2		+

C	1	开沟速度	km/h	达到企业明示值（明示值 $\leq 4.5$ ）	+
	2	培土速度	km/h	达到企业明示值（明示值 $\leq 4.5$ ）	+
	3	驱动轮滑转率	/	$\leq 15\%$ （适用于单论）	/
	4	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.1 条要求	+
	5	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.2 条要求	+
	6	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.4 条要求	+
	7	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.5 条要求	+
	8	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。			