

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



4UX-180 型马铃薯收获机

企业名称：青岛璞盛机械有限公司

地 址：青岛胶州市中云泸州路南亳州路西

邮政编码：266300

电 话：18661673198

传 真：0532-82282257

联 系 人：庄世栋

2.主要技术规格

项目	单位	设计值
规格型号	/	4UX-180
结构型式	/	悬挂式
外形尺寸（长×宽×高）	mm	2180×2150×1170
结构质量	kg	680
配套动力	kW	(66.2～73.5) 轮式拖拉机
工作幅宽	mm	1800
挖掘铲型式	/	平铲
挖掘深度	mm	100～200
清选分离装置型式	/	格栅筛式输送链
纯作业小时生产率	hm ² /h	0.40～0.75
运输间隙	mm	≥300

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全标志	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.1 条的规定	+
	2	安全使用说明	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.2 条的规定	+
	3	危险运动件安全防护	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.3.1 条的规定	+
	4	明薯率	/	$\geq 96\%$	+
B	1	伤薯率	/	$\leq 1.5\%$	+
	2	破皮率	/	$\leq 2\%$	+
	3	纯作业小时生产率	hm ² /h	不小于企业明示值上限 80% (0.40~0.75) ≥ 0.6	+
	4	挖掘铲硬度	HRC	45~55	+
C	1	同一平面传动链对称中心面位置度	/	不超过中心距基本尺寸的 0.3%, 且传动平稳, 工作中不掉链	+
	2	挖掘铲沉头螺栓	mm	沉头螺栓不突出工作表面, 其下凹量不大于 1	+
	3	运输间隙	mm	≥ 300	+
	4	涂漆厚度	μm	≥ 40	+
	5	涂漆附着力	/	查 3 处, 不小于 II 级	+
	6	空运转	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.3.1d) 条的规定	+
	7	外观	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.4.1b) 条的规定	+
	8	操纵性能	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.5 条的规定	+
	9	焊接质量	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.4.1a) 条的规定	+
	10	铭牌	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.6 条的规定	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”, 不符合者标 “-”。				