

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



2CMMF-2A 型马铃薯种植机

企业名称：青岛璞盛机械有限公司

地 址：青岛胶州市中云泸州路南亳州路西

邮政编码：266300

电 话：18661673198

传 真：0532-82282257

联 系 人：庄世栋

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
结构型式		/	悬挂式
外形尺寸（长×宽×高）		mm	2480×1800×1380
结构质量		kg	435
配套动力		kW	（22.1～29.4）轮式拖拉机
工作幅宽		mm	1600
工作行数		/	2 垄 2 行
行距		mm	700～800
株距		cm	24、26、28
作业效率		hm <sup>2</sup> /h	0.16～0.26
传动机构型式		/	地轮链传动
排种器	型式	/	碗式
	数量	/	2×16
种子箱容积		L	2×95
排肥器	型式	/	外槽轮
	数量	/	2
肥料箱容积		L	150
开沟器型式（种/肥）		/	双面犁尖式/圆盘式
开沟器数量（种/肥）		/	2/2
扶垄器型式		/	起垄刀
适应膜宽度		mm	600～800
地轮	型式	/	人字型橡胶轮胎
	直径	mm	500
	轮缘宽度	mm	120
运输间隙		mm	≥300

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护	/	符合 GB/T 25417-2010 中 4.4.2 条规定	+
	2	警示标志	/	符合 GB/T 25417-2010 中 4.4.7 条规定	+
	3	一般安全要求	/	符合 GB/T 25417-2010 中 4.4 中相关规定	+
	4	漏种指数	/	≤10%	+
	5	种薯破损率	/	≤1.5%	+
B	1	重种指数	/	≤20%	+
	2	种薯间距合格指数	/	≥85%	+
	3	播种深度合格率	/	≥80%	+
	4	采光面宽度合格率	/	≥80%	+
	5	采光面机械破损程度	mm/m <sup>2</sup>	≤50	+
	6	各行排肥量一致性变异系数	/	≤13.0%	+
	7	总排肥量稳定性变异系数	/	≤7.0%	+
	8	膜边覆土宽度合格率	/	≥95%	+
	9	膜边覆土厚度合格率	/	≥95%	+
	10	地膜纵向拉伸率	/	≥3%	+
	11	地膜采光面展平度	/	≥98%	+
	12	种肥间距	mm	≥30	+
	13	生产效率	hm <sup>2</sup> /h	≥0.208 (不低于企业明示值上限的 80%, 企业明示值: 0.16~0.26)	+
	14	焊接质量	/	符合 GB/T25417-2010 中 4.1.6 规定	+
	15	外观与涂漆	外观质量	符合 GB/T25417-2010 中 4.1.7 规定	+
			漆膜附着力	查 3 处, 均不低于 II 级	+
			漆膜厚度	um	≥35
	16	运输时最小离地间隙	mm	≥300	+
	17	装配质量	/	符合 GB/T25417-2010 中 4.1.4-5 规定	+
	18	配置要求	/	有株距、行距的调整装置, 能保证种肥分施	+
	19	操作方便性	/	符合 GB/T25417-2010 中 4.1.3 规定	+
	20	标牌	/	符合 GB/T25417-2010 中 7.1.1 规定	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”, 不符合者标 “-”。				