

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



4UX-120 型马铃薯收获机

企业名称：潍坊道成机电科技有限公司

地 址：潍坊高新区樱前街 5177 号

邮政编码：261061

电 话：15949766920

传 真：/

联 系 人：戴东

2.主要技术规格

项目	单位	设计值
规格型号	/	4UX-120
外形尺寸（长×宽×高）	mm	1560×1530×1000
结构质量	kg	250
配套动力	kW	(25.7～29.4) 轮式拖拉机
结构型式	/	悬挂式
作业幅宽	mm	1200
挖掘铲型式	/	平铲
挖掘深度	mm	150～230
清选分离装置型式	/	格栅筛式输送链
作业小时生产率	hm <sup>2</sup> /h	0.10～0.25

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全标志	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.1 条的规定	+
	2	安全使用说明	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.2 条的规定	+
	3	危险运动件安全防护	/	符合 DG/T078-2012 中 5.2.3.1 条的规定	+
	4	明薯率	/	$\geq 96\%$	+
B	1	伤薯率	/	$\leq 1.5\%$	+
	2	破皮率	/	$\leq 2\%$	+
	3	纯作业小时生产率	hm <sup>2</sup> /h	$\geq 0.20$ 不小于说明书明示值上限的 80% (说明书明示值: 0.10~0.25)	+
	4	挖掘铲硬度	HRC	45~55	+
C	1	同一平面传动链对称中心面位置度	/	不超过中心距基本尺寸的 0.3%, 且传动平稳, 工作中不掉链	+
	2	挖掘铲沉头螺栓	mm	沉头螺栓不突出工作表面, 其下凹量不大于 1	+
	3	涂漆厚度	$\mu\text{m}$	$\geq 40$	+
	4	涂漆附着力	/	查 3 处, 至少有 2 处达到 II 级以上	+
	5	运输间隙	mm	$\geq 300$	+
	6	空运转	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.3.1d) 条的规定	+
	7	外观	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.4.1b) 条的规定	+
	8	操纵性能	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.5 条的规定	+
	9	焊接质量	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.4.1a) 条的规定	+
	10	铭牌	/	符合 DG/T078-2012 中 5.1.6 条的规定	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”, 不符合者标 “-”。				