

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



2ZBZ-2A 型移栽机

企业名称：青州华龙机械科技有限公司

地 址：青州市经济开发区华龙街北侧

邮政编码：262500

电 话：13606466812

传 真：/

联 系 人：李广华

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
结构型式		/	手扶式
外形尺寸(长×宽×高)		mm	2600×1200×1500
机器质量		kg	410
配套 动力	功率	kW	4.05 汽油机
	生产企业名称	/	常州富士常柴罗宾汽油机 有限公司
轮距		mm	800~1200
轴距		mm	1050~1170
栽植机构型式		/	鸭嘴吊杯式
工作行数		/	2
作业速度		km/h	0.5~1.0
纯工作小时生产率		hm ² /h	0.06~0.10
行距调节范围		mm	300~500
株距调节范围		mm	300、400、500
深度调节范围		mm	60~120
栽植秧苗种类及高度		mm	辣椒、烟苗、甜菜等 (80~160)
作业人数(含拖拉机手)		/	3

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护	/	各外露回转件有安全防护装置,安全防护装置符合 GB 10395.1 的规定。	+
	2	警告标志	/	危险部位有警告标志,警告标志符合 GB10396 的规定。	+
	3	操作者座位	/	工作时需有人在机器上操作的,其座位能适应操作者各种工作或操作时的姿势,并保证操作者不能从座位上滑下来。为操作者双脚提供适当的支承和防护。	+
	4	栽植合格率	/	≥90%	+
	5	漏栽率	/	≤5%	+
	6	静态环境噪声	dB(A)	≤86(自走式)	+
B	1	栽植频率	株/ (min·行)	≥35	+
	2	露苗率	/	≤5%	+
	3	埋苗率	/	≤5%	+
	4	伤苗率	/	≤5%	+
	5	倒伏率	/	≤7%	+
	6	启动性能	/	在环境温度大于 5℃时,连续 2min 内启动操作 3 次,能顺利启动。	+
C	1	重栽率	/	≤4%	+
	2	株距变异系数	/	≤5%	+
	3	栽植深度合格率	/	≥75%	+
	4	整机检查	/	各转动部位转动灵活、可靠,无卡滞现象;各调整机构调节灵活、可靠,调节范围能达到规定的极限位置;与秧苗接触的零件均光滑、平整,不损伤秧苗;润滑部位加注润滑油(脂);紧固件、连接件经防锈处理。	+
	5	涂漆质量	/	漆膜外观质量,色泽均匀、平整光滑、无露底。	+
			/	漆膜附着力查 3 处,均 II 级以上。	+
			μm	漆膜厚度大于 35。	+
	6	焊接件质量	/	焊接件焊缝平整,无影响工作强度的缺陷。	+
	7	铸件质量	/	铸件无裂纹、气孔、夹砂及其它降低强度的铸造缺陷 加工表面螺孔周围 10mm 半径范围内无气孔存在。	+
	8	操纵方便性	/	各保养点设置合理,便于操作。各易损件换装容易。各调节机构应操作方便。	+
	9	标牌	/	包括:产品型号、名称,主要技术规格,出厂编号,出厂日期,制造厂名称,执行标准。内容齐全,字迹清晰,固定牢靠。	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”,不符合者标“-”。				