

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



3TG-5.5Q 型田园管理机（开沟时照片）



3TG-5.5Q 型田园管理机（培土时照片）

企业名称：潍坊市慧博机械有限公司

地 址：潍坊市潍城区望留街道办事处王家庄村
(西二环路以东)

邮政编码：261000

电 话：18653303334

传 真：/

联 系 人：王中锐

2. 主要技术规格

项目			单位	设计值
主机	结构型式		/	双轮驱动式
	外形尺寸(长×宽×高)		mm	1505×630×930
	结构质量		kg	105
	主传动方式		/	三角皮带
	离合器型式		/	涨紧轮式
	驱动轮型式		/	橡胶轮
	作业速度		km/h	≥1
配套发动机	型号		/	177F/P
	生产企业		/	重庆华伟联龙科技有限公司
	标定功率		kW	5.2
	额定转速		r/min	1800
	燃油种类		/	汽油
与开沟培土器配套	开沟器	型式	/	开沟刀
		工作幅宽	cm	12
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	2050×900×950
		结构质量	kg	125
		开沟深度	cm	10~20
		传动方式	/	齿轮传动
		连接方式	/	直联
	培土器	型式	/	培土刀
		工作幅宽	cm	17
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	2050×900×950
		结构质量	kg	115
		传动方式	/	齿轮传动
		连接方式	/	直联
		培土高度	cm	10~25

3. 检验结果

项目类别		项目	单位	合格标准		检验结果
类	项					
A	1	安全防护	/	传动件的防护	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.1 条要求	+
			/	排气管的防护		+
			/	工作部件的防护		+
			/	防护件的强度		+
	2	安全警示标志	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+
	3	离合器操纵手柄	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求（适用于两轮）		+
	4	挡位设置		符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求（适用于两轮）		+
A	5	停放支撑装置	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.5 条要求（适用于单轮）		/
	6	安全说明		符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+
	1	开沟深度稳定性	%	≥85		+
	2	培土高度稳定性	%	≥85		+
	4	最高行驶速度	km/h	≤10		+
	5	静态环境噪声	dB (A)	≤86		+
B	6	驾驶员耳旁噪声	dB (A)	≤93		+
	1	开沟深度	cm	≥16(企业明示值上限的 80%)		+
	2	培土高度	cm	≥20(企业明示值上限的 80%)		+
	3	操作使用方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要求		+
	4	扶把调整方便性及定位可靠性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要求		+
	5	主要紧固件	强度等级	级	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级	+
			扭紧力矩超差只数	只	≤2	+

C	1	开沟速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 1)	+
	2	培土速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 1)	+
	3	驱动轮滑转率	%	≤ 15 (适用于单轮)	/
	4	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.3.1 条要求	+
	5	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.3.2 条要求	+
	6	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.3.4 条要求	+
	7	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.3.5 条要求	+
	8	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。			