

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1. 产品照片及企业信息



3TG-4.2 型田园管理机（起垄时照片）



3TG-4.2 型田园管理机（锄草时照片）

企业名称：潍坊海林机械有限公司

地 址：潍坊市经济开发区民主街 2768 号

邮政编码：261021

电 话：13562611233

传 真：/

联 系 人：周书良

## 2. 主要技术规格

项目		单位	设计值
主机	结构型式	/	双轮驱动式
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1450×890×1120
	结构质量	kg	106
	主传动方式	/	三角皮带传动
	离合器型式	/	涨紧轮式
	驱动轮型式	/	橡胶轮
	作业速度	km/h	≥1
配套发动机	型号	/	R176
	生产企业	/	常州常发动力机械有限公司
	标定功率	kW	4.2
	额定转速	r/min	3000
	燃油种类	/	柴油
与耘锄器配套	耘锄器型式	/	除草轮式
	耘锄器数量	个	2
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1450×890×1120
	工作幅宽	cm	78
	结构质量	kg	107
	连接方式	/	直联
	传动方式	/	链传动
	作业速度	km/h	≥1
	耘锄深度	cm	≥3
与起垄器配套	型式	/	起垄刀+旋耕刀
	工作幅宽	cm	89
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1450×890×1120
	结构质量	kg	125
	起垄高度	cm	12~25
	垄顶宽	cm	10~13
	传动方式	/	链传动
	连接方式	/	直联

### 3. 检验结果

项目类别		项目	单位	合格标准		检验结果
类	项					
A	1	安全防护	/	传动件的防护	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.1 条要求	+
			/	排气管的防护		+
			/	工作部件的防护		+
			/	防护件的强度		+
	2	安全警示标志	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+
	3	离合器操纵手柄	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求 (适用于两轮)		+
	4	挡位设置		符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求 (适用于两轮)		+
	5	安全说明		符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+
A	1	耘锄深度	cm	$\geq 3$		+
	2	垄高稳定性	/	$\geq 85\%$		+
	3	最高行驶速度	km/h	$\leq 10$		+
	4	静态环境噪声	dB (A)	$\leq 86$		+
	5	驾驶员耳旁噪声	dB (A)	$\leq 93$		+
B	1	起垄高度	cm	$\geq 20$		+
	2	漏锄率	/	$\leq 15\%$ (轮式)		+
	3	操作使用方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要求		+
	4	扶把调整方便性及定位可靠性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要求		+
	5	主要紧固件	强度等级	级	螺栓不低于 8.8 级, 螺母不低于 8 级	+
			扭紧力矩超差	只	$\leq 2$	+
	6	垄顶宽	cm	$\geq 10.4$		+
	7	垄顶宽稳定性	/	$\geq 85\%$		+

C	1	锄草宽度	cm	达到企业明示值 ( $\geq 78$ )	+
	2	起垄速度	km/h	达到企业明示值 ( $\geq 1$ )	+
	3	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.1 条要求	+
	4	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.2 条要求	+
	5	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.4 条要求	+
	6	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.5 条要求	+
	7	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标 “+”，不符合者标 “-”。			