

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



3TG-4.1Q 型田园管理机（开沟时照片）



3TG-4.1Q 型田园管理机（锄草时照片）

企业名称：潍坊海林机械有限公司

地 址：潍坊市经济开发区民主街 2768 号

邮政编码：261021

电 话：13562611233

传 真：/

联 系 人：周书良

2. 主要技术规格

项目		单位	设计值
主机	结构型式	/	双轮驱动式
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1810×825×850
	结构质量	kg	69
	主传动方式	/	三角皮带传动
	离合器型式	/	涨紧轮式
	驱动轮型式	/	橡胶轮
	作业速度	km/h	≥1
配套 发动 机	型 号	/	170F/P
	生产企业	/	重庆华伟联龙科技有限公司
	标定功率	kW	4.1
	额定转速	r/min	3600
	燃油种类	/	汽油
与开 沟器 配套	开沟器型式	/	可调式双面犁铲
	工作幅宽	cm	30~45
	外形尺寸（长×宽×高）	mm	1810×580×835
	结构质量	kg	74
	开沟深度	cm	≥10
	传动方式	/	链传动
	连接方式	/	直联
与耘 锄器 配套	耘锄器型式	/	锄草轮式
	工作幅宽	cm	78
	外形尺寸(长×宽×高)	mm	1810×825×850
	结构质量	kg	70
	传动方式	/	链传动
	连接方式	/	直联
	锄草深度	cm	≥3

3. 检验结果

项目类别		项目	单位	合格标准		检验结果
类	项					
A	1	安全防护	/	传动件的防护	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.1 条要求	+
			/	排气管的防护		+
			/	工作部件的防护		+
			/	防护件的强度		+
	2	安全警示标志	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+
	3	离合器操纵手柄	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求（适用于两轮）		+
	4	挡位设置	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求（适用于两轮）		+
	5	安全说明	/	符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+
A	1	耘锄深度	cm	≥ 3		+
	2	开沟深度稳定性	/	$\geq 85\%$		+
	3	最高行驶速度	km/h	≤ 10		+
	4	静态环境噪声	dB (A)	≤ 86		+
	5	驾驶员耳旁噪声	dB (A)	≤ 93		+
B	1	开沟深度	cm	≥ 10		+
	2	漏锄率（轮式）	/	$\leq 15\%$ （轮式）		+
	3	操作使用方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要求		+
	4	扶把调整方便性及定位可靠性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要求		+
	5	主要紧固件	强度等级	级	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级	+
			扭紧力矩超差	只	≤ 2	+

C	1	锄草宽度	cm	达到企业明示值 (≥ 78)	+
	2	开沟速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 1)	+
	3	驱动轮滑转率	%	≤ 15 (适用于单轮)	/
	4	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.1 条要求	+
	5	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.2 条要求	+
	6	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.4 条要求	+
	7	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.5 条要求	+
	8	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“—”。			