

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1L-530 型铧式犁

企业名称：青岛富德玉虎农业机械有限公司

地 址：青岛即墨市店集镇南里村

邮政编码：266214

电 话：13606342917

传 真：/

联 系 人：华玉虎

2.主要技术规格

项目	单位	设计值
结构型式	/	悬挂式
外形尺寸（长×宽×高）	mm	3780×2145×1370
配套动力	kW	（59.0～73.5）轮式拖拉机
结构质量	kg	460
工作幅宽	cm	150
单犁体幅宽	cm	30
犁体个数	/	5
耕深	cm	24～30
纯工作小时生产率	hm ² /h	0.60～0.85

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全检查	结构	/	符合 DG 37/T 003—2013 第 4.2.1 条规定	+
			警 示 标 志	/	符合 DG 37/T 003—2013 第 4.2.2 条规定	+
	2	使用说明书安全注意事项描述		/	符合 DG 37/T 003—2013 第 4.2.3 条规定	+
	3	耕深稳定性变异系数		/	≤10%	+
B	1	耕宽稳定性变异系数		/	≤10%	+
	2	植被覆盖率	地表以下	/	≥80%	+
			8 cm 以下	/	≥50%	+
	3	碎土率		/	≥70%	+
C	1	耕作速度		km/h	>5	+
	2	入土行程		m	≤4	+
	3	操作方便性		/	符合 DG 37/T 003—2013 中第 4.1.4 条的要求。	+
	4	犁体质量		/	符合 DG 37/T 003—2013 第 4.1.3.4 条的要求。	+
	5	犁壁质量		/	符合 DG 37/T 003—2013 第 4.1.3.5 条的要求。	+
	6	犁柱质量		/	符合 DG 37/T 003—2013 第 4.1.3.6 条的要求。	+
	7	装配质量		/	符合 DG 37/T 003—2013 第 4.1.3.1 条规定。	+
	8	运输间隙	运输间隙	cm	>30	+
			后通过角	°	>18	+
	9	涂漆质量		/	符合DG 37/T 003—2013中第4.1.3.2.1条的要求。	+
	10	外观质量		/	符合DG 37/T 003—2013中第4.1.3.2.2条的要求。	+
11	铭牌标志		/	符合DG 37/T 003—2013第4.1.3.4条规定。	+	
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”，不符合者标 “-”。					