

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1SZL-250 型深松整地联合作业机

企业名称：青岛富德玉虎农业机械有限公司

地 址：青岛即墨市店集镇南里村

邮政编码：266214

电 话：13606342917

传 真：/

联 系 人：华玉虎

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
结构型式		/	悬挂式
外形尺寸（长×宽×高）		mm	2330×2640×1240
结构质量		kg	820
配套动力		kW	（73.5～88.2）轮式拖拉机
整地机构型式		/	旋耕机
深松铲	结构型式	/	尖铲
	数量	/	4
工作幅宽		cm	250
铲间距		cm	68
传动机构型式		/	中间齿轮传动
耕深	深松	cm	≥25
	整地		≥8
纯工作小时生产率		hm ² /h	0.5～0.8

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全防护		/	符合DG/T 026-2012第6. 2. 1条的要求。	+
	2	动力切断可靠性		/	非作业状态能可靠切断动力。	+
	3	安全警示标志		/	符合 DG/T 026-2012 第 6. 2. 3 条的要求。	+
	4	深松深度稳定性		/	≥85%	+
	5	整地深度稳定性		/	≥85%	+
B	1	碎土率		/	≥60%	+
	2	深松深度		mm	≥250	+
	3	耕后地表平整度		mm	≤50	+
	4	土壤扰动系数		/	≥50%	+
	5	土壤膨松度		/	≤40%	+
	6	植被覆盖率		/	≥60%	+
C	1	机组打滑率		/	≤20%	+
	2	外观质量	涂漆外观	/	色泽鲜明，平整光滑，无漏底、流痕、起泡和起皱，无锈蚀、碰伤等缺陷。	+
			漆膜附着力	/	查 3 处，均Ⅱ级以上	+
	3	运输间隙		mm	≥300	+
	4	主要紧固件紧固程度		/	符合 DG/T 026-2012 第 6. 1. 4. 1 条的要求。	+
	5	深松铲尖到安装梁底面的高度差		mm	≤10	+
	6	动力输入轴的最大空运转扭矩		N·m	≤20	+
	7	铭牌		/	符合 DG/T 026-2012 第 6. 1. 4. 6 条的要求。	+
	8	纯工作小时生产率		hm ² /h	≥0. 64 不小于说明书规定上限的 80% (说明书明示值: 0. 5~0. 8)	+
	9	整地深度		mm	≥80	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					