

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



5HZZ-80型花生种子脱壳机

制造单位：青岛明鸿农业机械有限公司

地 址：青岛平度市店子镇江汉庄村东侧

邮 编：266753

联系电话：18669890869

联 系 人：刘洪明

2.主要技术规格

| 项目 | | 单位 | 设计值 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 型号 | | / | 5HZZ-80 |
| 结构型式 | | / | 滚筒栅条式 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | | mm | 1270×690×1390 |
| 配套动力 | | kW | 1.5 |
| 整机质量 | | kg | 125 |
| 生产效率 | | kg/h | ≥80 |
| 滚筒 | 型式 | / | 弹性棱条闭式 |
| | 直径与长度 | mm | 262×400 |
| 主轴转速 | | r/min | 140 |
| 振动筛 | 型式 | / | 鱼鳞式 |
| | 尺寸 | mm | 710×380 |
| 风机 | 转速 | r/min | 1710 |
| | 直径 | mm | 250 |

3. 检验结果

| 项目类别 | | 项目 | | 单位 | 合格指标 | 检验结果(1) |
|------|-------------------------------|----------|-------|--------|--|---------|
| 类 | 项 | | | | | |
| A | 1 | 安全防护 | | / | 操作人员能触及到的外露危险运动部分应有安全防护罩，其他外露回转件应有安全防护装置，防护装置应符合 GB10395.1 的规定。 | + |
| | 2 | 警示标志 | | / | 控制器、防护装置及其附近，喂入口或进风口、危险运动件等可能造成人员伤害之处应有固定的安全标志，其标志应符合 GB10396 的规定。 | + |
| | 3 | 使用信息 | | / | 说明书应给出操作和维护保养方面的安全注意事项，安全注意事项的编写应符合 GB/T 9480 的规定。花生剥壳机的安全标志应在说明书中重现，且应清晰易懂。 | + |
| | 4 | 电源线 | | / | 应用橡胶绝缘电缆。 | + |
| A | 1 | 破碎率 | | % | ≤5.0 | + |
| | 2 | 损失率 | | % | ≤0.5 | + |
| | 3 | 噪声 | | dB(A) | ≤83 | + |
| B | 1 | 纯工作小时生产率 | | kg/h | ≥80 | + |
| | 2 | 吨果耗电量 | | kW·h/t | ≤2.0 | + |
| | 3 | 剥净率 | | % | ≥95 | + |
| | 4 | 损伤率 | | % | ≤4.0 | + |
| C | 1 | 含杂率 | | % | ≤4.5 | + |
| | 2 | 装配质量 | 紧固件 | / | 应牢固可靠，无松动等现象； | + |
| | | | 转动部件 | / | 应转动灵活，无异响、卡滞、碰撞等现象； | + |
| | | | 轴承温升 | ℃ | ≤25 | + |
| | 3 | 操作方便性 | | / | 应维修、保养方便，各调整机构操作方便、灵活可靠。 | + |
| | 4 | 外观与涂漆 | 外观质量 | / | 色泽均匀、平整光滑，无漏底、起泡等缺陷。 | + |
| | | | 漆膜附着力 | / | 检查 3 处，均Ⅱ级以上。 | + |
| | | | 漆膜厚度 | μm | ≥35 | + |
| | 5 | 标牌 | | / | 应在明显位置装设产品标牌，要求内容齐全，字迹清晰，固定牢靠。标牌至少应包括：a)产品型号和名称；b)出厂编号；c)出厂日期；d)主要技术参数；e)制造厂名称和厂址；f)产品执行标准编号和名称。 | + |
| 备注 | (1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。 | | | | | |