

1.产品照片及企业信息



(起垄)

3TG-4Q-B 型田园管理机

企业名称：烟台成峰机械科技有限公司

地 址：山东省莱阳市工业园莱山路西首

邮政编码：265200

电 话：18663852685

联 系 人：李平



(锄草)

3TG-4Q-B 型田园管理机

企业名称：烟台成峰机械科技有限公司

地 址：山东省莱阳市工业园莱山路西首

邮政编码：265200

电 话：18663852685

联 系 人：李平

2.主要技术规格

序号	项目名称		单位	设计值
1	主机	型号	/	3TG-4Q-B
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1700×600×990
		结构质量	kg	104
		主传动方式	/	三角皮带
		离合器型式	/	涨紧轮式
		行走轮型式	/	胶轮
2	配套动力	生产企业	/	重庆展雄机械制造有限公司
		型号名称	/	170F/P
		标定功率	kW	4.0
		额定转速	r/min	3600
		燃油种类	/	汽油
3	配套锄草装置	锄草装置型式	/	锄草轮式
		锄草装置数量	个	2
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1700×800×1000
		工作幅宽	cm	70
		结构质量	kg	110
		传动方式	/	齿轮+链条
		连接方式	/	直联
		作业速度	km/h	≥0.5
		锄草深度	cm	≥3
4	配套起垄器	起垄器型式	/	蝶型起垄器+犁铲式
		起垄数量	垄	1
		工作幅宽	cm	30~40
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1650×800×950
		结构质量	kg	123
		传动方式	/	齿轮+链条
		连接方式	/	直联式
		作业速度	km/h	≥0.5
		起垄高度	cm	≥14

3. 检验结果

项目类别		项目		单位	合格标准		检验 结果（1）
类	项						
A	1	安全防护		/	传动件的防护	符合大纲 DG/T072-2012 第6.2.1条要求	+
				/	排气管的防护		+
				/	工作部件的防护		+
				/	防护件的强度		+
	2	安全警示标志		/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.2.2条要求		+
	3	离合器操纵手柄		/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.2.3条要求 （适用于两轮）		+
	4	挡位设置		/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.2.4条要求 （适用于两轮）		+
	5	停放支撑装置		/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.2.5条要求 （适用于单轮）		不适用
6	安全说明		/	符合本纲 DG/T072-2012 第6.2.6条要求		+	
A	1	耘锄深度		cm	≥企业明示值（≥3）		+
	2	垄高稳定性		/	≥85%		+
	3	最高行驶速度		km/h	≤10		+
	4	静态环境噪声		dB(A)	≤86		+
	5	驾驶员耳旁噪声		dB(A)	≤93		+
B	1	起垄高度		cm	≥16.8（企业明示值下限的 120%，企业明示值下限为 14）		+
	2	垄顶宽		cm	≥24（企业明示值下限的 120%，企业明示值下限为 20）		+
	3	漏锄率		/	≤15%		+
	4	垄顶宽稳定性		/	≥85%		+
	5	操作使用方便性		/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.4.1条要求		+
	6	扶把调整方便性及定位可靠性		/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.4.3条要求		+
	7	主 要 紧 固 件	强度等级	/	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级		+
扭紧力矩超差只数			/	≤2 只		+	

项目类别		项目	单位	合格标准	检验 结果 (2)
类	项				
C	1	锄草宽度	cm	达到企业明示值 (70)	70. 2
	2	中耕 (耘锄) 速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 0.5)	0.9
	3	开沟速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 0.5)	0.7
	4	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.3.1 条要求	符合
	5	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.3.2 条要求	符合
	6	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.3.4 条要求	符合
	7	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.3.5 条要求	符合
	8	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第6.1.4.2 条要求	符合
备注		(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”，不符合者标 “-”。			