

## 1.产品照片及企业信息



(起垄)

3TG-6A 型田园管理机

企业名称：昌邑市宝路达机械制造有限公司

地 址：昌邑市石埠镇工业园

邮 编：261315

联系电话：13964669787

联 系 人：张国栋



(培土)

### 3TG-6A 型田园管理机

企业名称：昌邑市宝路达机械制造有限公司

地 址：昌邑市石埠镇工业园

邮 编：261315

联系电话：13964669787

联 系 人：张国栋

2.主要技术规格

序	项目名称		单位	设计值
1	主机	型号	/	3TG-6A
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1680×580×1080
		结构质量	kg	125
		主传动方式	/	三角皮带
		离合器型式	/	涨紧轮式
		行走轮型式	/	胶轮
2	配套动力	生产企业	/	福州华博机电有限公司
		型号名称	/	F186S
		标定功率	kW	6.3
		额定转速	r/min	1800
		燃油种类	/	柴油
3	配套培土器	型式	/	驱动刀轮式
		工作幅宽	cm	42
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1800×580×1110
		结构质量	kg	132
		传动方式	/	齿轮
		连接方式	/	直联
		作业速度	km/h	≥0.5
		培土高度	cm	15~40
4	配套起垄器	起垄器型式	/	蝶型起垄器+犁铲式
		起垄数量	垄	1
		工作幅宽	cm	50~80（垄底宽）
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1820×1100×1120
		结构质量	kg	174
		传动方式	/	齿轮
		连接方式	/	直联式
		作业速度	km/h	≥0.5
		起垄高度	cm	≥14

### 3. 检验结果

项目类别		项目	单位	合格标准		检验结果	
类	项						
A	1	安全防护	/	传动件的防护	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.1 条要求	+	
			/	排气管的防护		+	
			/	工作部件的防护		+	
			/	防护件的强度		+	
	2	安全警示标志	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+	
	3	离合器操纵手柄	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求（适用于两轮）		+	
	4	挡位设置	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求（适用于两轮）		+	
	5	停放支撑装置	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.5 条要求（适用于单轮）		不适用	
	6	安全说明	/	符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+	
	A	1	垄高稳定性	/	≥85%		+
		2	培土高度稳定性	/	≥85%		+
3		最高行驶速度	km/h	≤10		+	
4		静态环境噪声	dB(A)	≤86		+	
5		驾驶员耳旁噪声	dB(A)	≤93		+	
B	1	起垄高度	cm	≥16.8（企业明示值下限的 120%, 企业明示值下限为 14）		+	
	2	垄顶宽	cm	≥40（企业明示值上限的 80%, 企业明示值上限为 50）		+	
	3	培土高度	cm	≥32（企业明示值上限的 80%, 企业明示值上限为 40）		+	
	4	垄顶宽稳定性	/	≥85%		+	
	5	操作使用方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要求		+	
	6	扶把调整方便性及定位可靠性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要求		+	
	7	主要紧固件	强度等级	/	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级		+
扭紧力矩超差只数			/	≤2 只		+	

项目类别		项目	单位	合格标准	检验结果
类	项				
C	1	开沟速度	km/h	达到企业明示值 ( $\geq 0.5$ )	+
	2	培土速度	km/h	达到企业明示值 ( $\geq 0.5$ )	+
	3	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.1 条要求	+
	4	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.2 条要求	+
	5	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.4 条要求	+
	6	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.5 条要求	+
	7	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”，不符合者标 “-”。			