

1.产品照片及企业信息



(开沟)

3TG-5.5Q 型田园管理机

企业名称：昌邑市宝路达机械制造有限公司

地 址：昌邑市石埠镇工业园

邮 编：261315

联系电话：13964669787

联 系 人：张国栋



(培土)

3TG-5.5Q 型田园管理机

企业名称：昌邑市宝路达机械制造有限公司

地 址：昌邑市石埠镇工业园

邮 编：261315

联系电话：13964669787

联 系 人：张国栋

2.主要技术规格

序号	项目		单位	设计值
1	主机	型号	/	3TG-5.5Q
		外形尺寸(长×宽×	mm	1680×580×1080
		结构质量	kg	103
		主传动方式	/	三角皮带
		离合器型式	/	涨紧轮式
		行走轮型式	/	胶轮
2	配套动力	生产企业	/	重庆鼎工机电有限公司
		型号名称	/	177F（1/2CD）/P
		标定功率	kW	5.5
		额定转速	r/min	1800
		燃油种类	/	汽油
3	配套开沟器	型式	/	驱动刀轮式
		工作幅宽	cm	12
		外形尺寸(长×宽×	mm	1700×820×1080
		结构质量	kg	117
		传动方式	/	齿轮
		连接方式	/	直联
		作业速度	km/h	≥0.5
		开沟深度	cm	10~25
4	配套培土器	型式	/	驱动刀轮式
		工作幅宽	cm	42
		外形尺寸(长×宽×	mm	1800×580×1100
		结构质量	kg	111
		传动方式	/	齿轮
		连接方式	/	直联
		作业速度	km/h	≥0.5
		培土高度	cm	15~40

3. 检验结果

项目	类别	序号	项目	单位	合格标准		检验 结果(1)
安全 性 检查(合格 要求: A=0)	A	1	安全防护	/	传动件的防 护	符 合 大 纲 DG/T072-201 2 第 6.2.1 条 要求	+
				/	排气管的防 护		+
				/	工作部件的 防护		+
				/	防护件的强 度		+
		2	安全警示标志	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+
		3	离合器操纵手柄	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求(适用于两轮)		+
		4	挡位设置	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求(适用于两轮)		+
		5	停放支撑装置	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.5 条要求(适用于单轮)		不适用
		6	安全说明	/	符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+
技术要 求和性 能试验 (合格 要求: A=0, B ≤1, C ≤2)	A	1	开沟深度稳定性	/	≥85%		+
		2	培土高度稳定性	/	≥85%		+
		3	最高行驶速度	km/h	≤10		+
		4	静态环境噪声	dB(A)	≤86		+
		5	驾驶员耳旁噪声	dB(A)	≤93		+
	B	1	开沟深度	cm	≥20 (企业明示值上限的 80%, 企业明示值上限为 25)		+
		2	培土高度	cm	≥32 (企业明示值上限的 80%, 企业明示值上限为 40)		+
		3	操作使用方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要求		+
		4	扶把调整方便性 及定位可靠性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要求		+
		5	主 要 紧 固 件	强度等 级	/	螺栓不低于 8.8 级, 螺母不 低于 8 级	
扭紧力 矩超差 只数	/			≤2 只		+	

项目	类别	序号	项目	单位	合格标准	检验结果(2)
技 术 要 求 性 试 验 (合 格 要 求 : A=0, B ≤1, C ≤2)	C	1	开沟速度	km/h	达到企业明示值 (≥0.5)	+
		2	培土速度	km/h	达到企业明示值 (≥0.5)	+
		3	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.1 条要求	+
		4	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.2 条要求	+
		5	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.4 条要求	+
		6	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.5 条要求	+
		7	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”，不符合者标 “-”。				