

1.产品照片及企业信息



(开沟)

3TG-4.0Q 型田园管理机

企业名称：潍坊潍林农业装备有限公司

地 址：潍坊市潍城区春鸢路高家黄土埠子工业园

邮 编：261021

联系电话：18653600863

联 系 人：王萌



(培土)

3TG-4.0Q 型田园管理机

企业名称：潍坊潍林农业装备有限公司

地 址：潍坊市潍城区春鸢路高家黄土埠子工业园

邮 编：261021

联系电话：18653600863

联 系 人：王萌

2.主要技术规格

序号	项目名称		单位	设计值
1	主机	型号	/	3TG-4.0Q
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1790×560×1080
		结构质量	kg	107
		主传动方式	/	三角皮带
		离合器型式	/	涨紧轮式
		行走轮型式	/	胶轮
2	配套动力	生产企业	/	常州富士常柴罗宾汽油机有限公司
		型号名称	/	EY28B
		标定功率	kW	4.05
		额定转速	r/min	1800
		燃油种类	/	汽油
3	配套开沟器	型式	/	驱动刀轮式
		工作幅宽	cm	14
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1970×840×1100
		结构质量	kg	111
		传动方式	/	齿轮+链条
		连接方式	/	直联
		作业速度	km/h	≥0.5
		开沟深度	cm	15~20
4	配套培土器	型式	/	驱动刀轮式
		工作幅宽	cm	14
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1850×560×1180
		结构质量	kg	109
		传动方式	/	齿轮+链条
		连接方式	/	直联
		作业速度	km/h	≥0.5
		培土高度	cm	15~20

3. 检验结果

项目类别		项目	单位	合格标准		检验 结果（1）
类	项					
A	1	安全防护	/	传动件的防护	符合大纲第 DG/T072-2012 6.2.1 条要求	+
			/	排气管的防护		+
			/	工作部件的防护		+
			/	防护件的强度		+
	2	安全警示标志	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+
	3	离合器操纵手柄	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求（适用于两轮）		+
	4	挡位设置	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求（适用于两轮）		+
5	停放支撑装置	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.5 条要求（适用于单轮）		不适用	
6	安全说明	/	符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+	
A	1	开沟深度稳定性	/	≥85%		+
	2	培土高度稳定性	/	≥85%		+
	3	最高行驶速度	km/h	≤10		+
	4	静态环境噪声	dB(A)	≤86		+
	5	驾驶员耳旁噪声	dB(A)	≤93		+
B	1	开沟深度	cm	≥16 （企业明示值上限的 80%, 企业明示值上限为 20）		+
	2	培土高度	cm	≥16 （企业明示值上限的 80%, 企业明示值上限为 20）		+
	3	操作使用方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要求		+
	4	扶把调整方便性及定位可靠性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要求		+
	5	主要紧固件	强度等级	/	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级	
扭紧力矩超差只数			/	≤2 只		+

项目类别		项目	单位	合格标准	检验 结果 (2)
类	项				
C	1	开沟速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 0.5)	+
	2	培土速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 0.5)	+
	3	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.1 条要求	+
	4	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.2 条要求	+
	5	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.4 条要求	+
	6	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.5 条要求	+
	7	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”，不符合者标 “-”。			