

1.产品照片及企业信息



(开沟)

3TG-4-A 型田园管理机

企业名称：烟台成峰机械科技有限公司

地 址：山东省莱阳市工业园莱山路西首

邮政编码：265200

电 话：18663852685

联 系 人：李平



(锄草)

3TG-4-A 型田园管理机

企业名称：烟台成峰机械科技有限公司

地 址：山东省莱阳市工业园莱山路西首

邮政编码：265200

电 话：18663852685

联 系 人：李平

2.主要技术规格

序号	项目名称		单位	设计值
1	主机	型号	/	3TG-4-A
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1700×800×970
		结构质量	kg	102
		主传动方式	/	三角皮带
		离合器型式	/	涨紧轮式
		行走轮型式	/	胶轮
2	配套动力	生产企业	/	江苏常工动力机械有限公司
		型号名称	/	CG178F
		标定功率	kW	4
		额定转速	r/min	3600
		燃油种类	/	柴油
3	配套锄草装置	锄草装置型式	/	锄草轮式
		锄草装置数量	个	2
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1750×800×950
		工作幅宽	cm	70
		结构质量	kg	114
		传动方式	/	齿轮+链条
		连接方式	/	直联
		作业速度	km/h	≥0.5
		锄草深度	cm	≥3
4	配套开沟器	型式	/	驱动刀轮式
		工作幅宽	cm	22
		外形尺寸(长×宽×高)	mm	1700×600×1000
		结构质量	kg	109
		传动方式	/	齿轮+链条
		连接方式	/	直联
		作业速度	km/h	≥0.5
		开沟深度	cm	10~20

3. 检验结果

项目类别		项目		单位	合格标准		检验 结果（1）
类	项						
A	1	安全防护		/	传动件的防护	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.1 条要求	+
				/	排气管的防护		+
				/	工作部件的防护		+
				/	防护件的强度		+
	2	安全警示标志		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.2 条要求		+
	3	离合器操纵手柄		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.3 条要求 （适用于两轮）		+
	4	挡位设置		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.4 条要求 （适用于两轮）		+
	5	停放支撑装置		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.2.5 条要求 （适用于单轮）		不适用
	6	安全说明		/	符合本纲 DG/T072-2012 第 6.2.6 条要求		+
	A	1	耘锄深度		cm	≥企业明示值（≥3）	
2		开沟深度稳定性		/	≥85%		+
3		最高行驶速度		km/h	≤10		+
4		静态环境噪声		dB (A)	≤86		+
5		驾驶员耳旁噪声		dB (A)	≤93		+
B	1	开沟深度		cm	≥16 （企业明示值上限的 80%, 企业明 示值上限为 20）		+
	2	漏锄率		/	≤15%		+
	3	操作使用方便性		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.1 条要 求		+
	4	扶把调整方便性及定 位可靠性		/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.3 条要 求		+
	5	主 要 紧 固 件	强度等级	/	螺栓不低于 8.8 级，螺母不低于 8 级		+
			扭紧力矩超差 只数	/	≤2 只		+

项目类别		项目	单位	合格标准	检验 结果 (2)
类	项				
C	1	锄草宽度	cm	达到企业明示值 (70)	+
	2	中耕 (耘锄) 速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 0.5)	+
	3	开沟速度	km/h	达到企业明示值 (≥ 0.5)	+
	4	整机装配	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.1 条要求	+
	5	密封性能	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.2 条要求	+
	6	涂漆及外观质量	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.4 条要求	+
	7	铭牌	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.3.5 条要求	+
	8	配套农机具换装方便性	/	符合大纲 DG/T072-2012 第 6.1.4.2 条要求	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者标 “+”，不符合者标 “-”。			