

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1S-300 型深松机

企业名称：山东大华机械有限公司

地 址：山东兖州经济开发区兴阳路路南

邮政编码：272000

电 话：0537-3817718

传 真：0537-3338216

联 系 人：单雷

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
结构型式		/	悬挂式
外形尺寸（长×宽×高）		mm	1960×3580×1520
结构质量		kg	1410
配套动力		kW	≥91.9轮式拖拉机
深松铲	结构型式	/	偏柱式曲面铲
	数量	/	6
工作幅宽		cm	300
铲间距		cm	50
深松深度		cm	≥30
作业速度		km/h	2～5
作业小时生产率		hm ² /h	0.6～1.5

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项					
A	1	安全警示标志		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.2.3 条的要求。	+
	2	深松深度稳定性		/	≥85%	+
	3	深松铲刃部淬火区热处理硬度		HRC	48~56，采用力学性能不低于 65Mn 钢材制造。	+
B	1	深松深度		mm	≥300	+
	2	土壤扰动系数		/	≥35%	+
	3	土壤膨松度		/	≤40%	+
C	1	机组打滑率		/	≤20%	+
	2	外观质量	涂漆外观	/	色泽鲜明，平整光滑，无漏底、流痕、起 泡和起皱，无锈蚀、碰伤等缺陷。	+
			漆膜附着力	/	查 3 处，均Ⅱ级以上	+
	3	运输间隙		mm	≥300	+
	4	主要紧固件 紧固程度		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.1.4.1 条的要 求。	+
	5	深松铲尖到安装 梁底面的高度差		mm	≤10	+
	6	铭牌		/	符合 DG/T 026-2012 第 6.1.4.6 条的要 求。	+
	7	作业小时 生产率		hm ² /h	≥1.2，不小于说明书规定上限的 80%（说 明书明示值：0.6~1.5）	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。					